



RUGO[®]
Calidad en Válvulas

FIG. 23-MTL



NIVELES DE EDIFICACIÓN

kg/cm ²	NIVEL DE EDIFICACIÓN (EN PISOS*)
(0,25 A 1,0)	1 A 4
(1,0 A 3,0)	4 A 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
(3,0 A 6,0)	MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO SUPERIOR DEL AGUA.

PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm²)

MODELO	BAJA (0,25 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
23-MTL	✓	✓	

MEZCLADORA MONOMANDO P/LAVABO ALTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	23-MTL
DESCRIPCIÓN	MEZCLADORA MONOMANDO P/LAVABO SIN CUBIERTA
ACABADO	CROMO
DISPOSITIVO DE SALIDA	AIREADOR
CUERPO	LATÓN
CIERRE	TRANSLACIÓN
CARTUCHO	CERÁMICO
ASIENTO	FIJO
MANERAL	PALANCA
BASE MANERAL	METÁLICA
ALIMENTACIÓN	3/8" x 1/2" NPS

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DEL AGUA DEL MISMO. EL MATERIAL QUE ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, NO ES ZAMAC.