



FIG. 24-MC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	24-MC
DESCRIPCIÓN	MEZCLADORA MONOMANDO CON CUBIERTA PARA LAVABO 4" (10 cm)
ACABADO	CROMO
NARIZ	LATÓN
DISPOSITIVO DE SALIDA	AIREADOR
CUBIERTA	METÁLICA
CUERPO	LATÓN
CIERRE	TRASLACIÓN
CARTUCHO	CERÁMICO
MANERAL	METÁLICO
CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE
ALIMENTACIÓN	1/2" NPS
PRESIÓN MÍNIMA DE TRABAJO	0.25 kg

MODELO	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm ²)		
	BAJA (0,25 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
24-MC	✓	✓	

NIVELES DE EDIFICACIÓN	
kg/cm ²	NIVEL DE EDIFICACIÓN (EN PISOS*)
(0,25 A 1,0)	1 A 4
(1,0 A 3,0)	4 A 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
(3,0 A 6,0)	MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO SUPERIOR DEL AGUA.

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DEL AGUA DEL MISMO. **EL MATERIAL QUE ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, NO ES ZAMAC.**