



FIG. 8-CRF



FIGURA	PRESIÓN DE TRABAJO (kg/cm ²)		
	BAJA (0,25 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
8-CRF	✓	✓	

DESIGNACIÓN ECOLÓGICA

NIVELES DE EDIFICACIÓN	
kg/cm ²	NIVEL DE EDIFICACIÓN (EN PISOS*)
(0,25 A 1,0)	1 A 4
(1,0 A 3,0)	4 A 12 O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
(3,0 A 6,0)	MÁS DE 12 O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPOSITO SUPERIOR DEL AGUA.

MEZCLADORA AL PISO PARA FREGADERO
CON CUBIERTA Y PICO FLEXIBLE **FUNCIÓN SPRAY**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	8-CRF
DESCRIPCIÓN	MEZCLADORA 8" AL PISO PARA FREGADERO CON CUBIERTA Y PICO FLEXIBLE
ACABADO	CROMO
NARIZ	TUBO DE LATÓN FLEXIBLE
DISPOSITIVO DE SALIDA	AIREADOR
CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE
CUERPO	BRONCE
CIERRE	A 90 °
CARTUCHO	CERÁMICO
ASIENTO	FIJO
MANERALES	CRUCETA
MATERIAL MANERALES	METÁLICO
ALIMENTACIÓN	1/2" (13mm) NPS

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DEL AGUA DEL MISMO. **EL MATERIAL QUE ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, NO ES ZAMAC.**