



RUGO[®]
Calidad en Válvulas



FIG.: 34-MCO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	34-MCO
DESCRIPCIÓN	MEZCLADORA MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA REGADERA CON MANERAL Y CHAPETÓN.
CUERPO	LATÓN
CONEXIÓN ENTRADA	ROSCABLE ½"
CONEXIÓN SALIDA	ROSCABLE ½"
CIERRE	TRASLACIÓN
CARTUCHO	CERÁMICO
ASIENTO	FIJO
CHAPETÓN	LATÓN
MANERAL	METÁLICO
ACABADO	CROMO



NMX-C-415-ONNCC-2015



NMX-C-415-ONNCC-2015

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DEL AGUA DEL MISMO. EL MATERIAL QUE ESTA EN CONTACTO

FIGURA	PRESIÓN DE TRABAJO (kg/cm²)		
	BAJA (0,25 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
34-MCO	✓	✓	✓

NIVELES DE EDIFICACIÓN	
kg/cm²	NIVEL DE EDIFICACIÓN (EN PISOS*)
(0,25 A 1,0)	1 A 4
(1,0 A 3,0)	4 A 12 O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
(3,0 A 6,0)	MÁS DE 12 O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO SUPERIOR DEL AGUA.