

FIG. 44-T



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	44-T
DESCRIPCIÓN	REGADERA DE TELEFONO
MATERIAL DE REGADERA	A.B.S.
DIAMETRO	2 3/4"
SISTEMA	ANTISARRO
MATERIAL DE REGADERA MANUAL	A.B.S.
MATERIAL DE DESVIADOR	A.B.S.
MANGUERA FLEXIBLE INTERIOR	E.P.D.M.
MANGUERA FLEXIBLE EXTERIOR	A. INOXIDABLE
BASE DE REGADERA MANUAL	A.B.S.
ACABADO	CROMO
CONEXIÓN	ROSCA 1/2"NPT

Niveles de edificación

kgf/cm ²	Nivel de edificación (en pisos*)
(0,2 a 1,0)	1 a 4
(1,0 a 3,0)	4 a 12 ó Envío hidroneumático
(3,0 a 6,0)	más de 12 ó Envío hidroneumático

* Nota: Contados a partir del depósito superior del agua

MODELO	FIGURA	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm ²)		
		BAJA (0,2 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
TELEFONO	44-T	✓		