



Ten el control de la temperatura de agua (± 5 C) de forma automática.



MOTOR

Voltaje	110 V
Fases del motor	Monofásico
Longitud de cable	2 m

BOMBA

Material del cuerpo	Poliestireno (PSAI)
---------------------	---------------------

INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones de empaque	16.00 X 13.00 X 7.00 cm
Garantía	1 año
Peso	0.50 kg

MODELO

TF750W

CARACTERISTICA ESPECIAL

El termostato Evans® automatiza el arranque y paro de una bomba de máx. 5 Amp.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



Compatible con: Bomba Recirculadora BRAC120W

USOS

La instalación ideal del termostato es con la bomba BRAC130/75 Evans® (no incluida) y podrás contar con agua caliente siempre.

El TF750W automatiza la bomba por medio de la temperatura seleccionada.

BENEFICIOS

El diferencial de arranque y paro del termostato es de ± 5 C.
Precisión de temperatura del termostato ± 1 C.
Punto recomendado de operación 65 C.





Ten el control de la temperatura de agua (± 5 C) de forma automática.



MODELO

TF750W

CARACTERISTICA ESPECIAL

El termostato Evans® automatiza el arranque y paro de una bomba de máx. 5 Amp.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



Compatible con: Bomba Recirculadora BRAC120W

USOS

La instalación ideal del termostato es con la bomba BRAC130/75 Evans® (no incluida) y podrás contar con agua caliente siempre.

El TF750W automatiza la bomba por medio de la temperatura seleccionada.

BENEFICIOS

El diferencial de arranque y paro del termostato es de ± 5 C.

Precisión de temperatura del termostato ± 1 C.

Punto recomendado de operación 65 C.

