


CÓDIGO: **12608** CLAVE: **BOS-1-1/2SM**

Bomba sumergible metálica para agua sucia 1-1/2 HP

- Totalmente sumergible (sellada a prueba de agua). Ofrece mayor caudal y velocidad que las tipo bala
- Diseñada para uso doméstico e industrial como en fosas, pozos, minas y drenaje (para partículas hasta de 34 mm)
- Altura máxima: **10 m**
- Flujo máximo: **283 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **7 m**
- Rejillas filtradoras de partículas
- Conector para manguera de descarga



Motor con bobinas de cobre 2x Mayor durabilidad que las de aluminio



Capacidad para mayor potencia al arranque



Balero metálico

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1 1/2 HP
Altura máxima	10 m
Flujo máximo	283 L/min
Profundidad de inmersión máxima	7 m
Diámetro de salida	1", 1 1/4" y 1 1/2"
Diámetro de partículas	34 mm
Cable de alimentación	10 m
Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	7 A
Dimensiones (Altura x Diámetro)	37 x 16 cm
Peso	7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	64


Incluye

Flotador para detectar bajo nivel de agua


Imagenes complementarias

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre **Altura y Flujo** que brinda cada uno de los modelos.



FUNCIONAMIENTO



RECOMENDACIONES

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.*
- Secos y bien ventilados.*
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40 °C.*
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encenderla por primera vez.*
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.*

